

# Forskellen ses på resultatet

Spartelmasse tilpasset dine behov



**Dalapro**



## Enkle råd til et bedre resultat

- Vælg spartelmasse ud fra metode og underlag.
- Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal være faste, rene og tørre.

- Anvend korrekt værktøj til arbejdet da dette giver det bedste resultat.
- Arbejd ved rette temperaturer (helst ca. 18-20°C men ikke under 10°C) og ved den rigtige luftfugtighed (omkring 50%)
- Anvend anbefalet beskyttelsesudstyr.

- Spartel i tynde lag, så tørrer spartelmassen hurtigere.
- Vær omhyggelig med selve spartlingen, så bliver der mindre at slibe bagefter.
- Vær omhyggelig med efterbehandlingen.
- Følg altid producentens anvisninger.

# Spartlemasse tilpasset dine behov

**Forskellige spartelmasser har forskellige egenskaber. De råvarer der anvendes i produktionen og blandingsforholdet råvarerne imellem varierer. Dalapro har et bredt sortiment af spartelmasser, som gør det muligt at vælge produkter udfra underlaget samt dine krav til den færdige finish.**

Lige gyldig hvilket Dalapro produkt du vælger, får du en effektiv spartlemasse med gode egenskaber for bearbejdning, fyldningsevne samt klæbende egenskaber.

Dalapro er let at slibe, uden at overfladen får ridser og uden at der hænger støv i luften. Du får en lang bearbejdnings tid, samtidig med hurtig tørring af overfladen, uden revner.

Dalapro findes til forskellige anvendelsesområder, da hver enkelt spartlemasse er udviklet til at give maksimal nytte baseret på dine behov. Der findes spartlemasse udviklet til spartling af gipspladesamlinger. Andre spartelmasser er

tilpasset spartling af vådrum. Der findes produkter til ekstra grove overflader, til spartling af metaloverflader såvel som træoverflader.

Når du vælger Dalapro har du altid tilgang til en spartlemasse med de rette egenskaber i højeste kvalitet.

De mest almindelige emballagestørrelser er 10- og 15 liter plastspande, samt 15 liter plastiksække som er nemme at anvende.

Vælg din egen favorit i Dalapro's sortiment og oplev forskellen.

# Oplev forskellen på sparteledede overflader

Dalapro har produkter til specifikke anvendelsesområder, men Dalapro har også spartelmasse som er udviklet til at passe til et mere universelt og bredt behov.

Huller, revner og tapetsamlinger spartles med Dalapro Medium, som er en mellemgraderet spartelmasse, eller Dalapro Fine, som er en fin spartelmasse der påføres i tynde lag hvor der kræves en høj finish.



Til større overflader kan du vælge fuldspartling med højtrykssprøjte. Dalapro Airless S giver en perfekt sprøjtning og er specielt udviklet til airless-højtrykssprøjter. Vær opmærksom på at anvende det rette beskyttelsesudstyr.

Til mere krævende overflader anbefales det altid at fuldspartle, f.eks. ved overflader der skal males og hvor der er et stort lysindfald.

## Test selv

Vi der producerer Dalapro har produkterne og erfaring. Tilsammen har vi ressourcerne til at udvikle nye produkter og produkttilpassede løsninger.

## Kontakt Dalapro

[www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) – Tlf.: +46 (0)19 46 34 00

**Produkter  
specielt til  
beton, puds,  
tapet, væv,  
renovering  
OSV.**

#### FÆRDIGBLANDET SPARTELMASSE

Manuel påføring	Dalapro Fine	0,5	liter	tube
Manuel påføring	Dalapro Fine	3	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Medium	3	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Medium	10	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Max	3	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Max	10	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Roll	12	liter	spand
Maskinel påføring	Dalapro S	15	liter	sæk
Maskinel påføring	Dalapro Airless S	15	liter	sæk
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Medium	15	liter	spand
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Medium	15	liter	sæk
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Max	15	liter	spand
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Max	15	liter	sæk

#### LIM

Manuel/maskinel påføring	Dalapro Plus	5	liter	spand
Manuel/maskinel påføring	Dalapro Plus	15	liter	spand

#### ØVRIGT

Vægbeklædning	Dalatex CP 100 A	50	meter	rulle
---------------	------------------	----	-------	-------

# Oplev forskellen på overflade

I dag er gipsplader det dominerende materiale til indervægge i boliger og mange offentlige bygninger. Til spartling af disse overflader findes der i dag brancheudviklede erfaringer, som varierer alt efter hvilke krav der stilles til slutresultatet.



# er med gipsplader

Inden spartelarbejdet påbegyndes, er det vigtigt at kontrollere, at monteringen af gipspladerne er udført korrekt og i henhold til gældende anvisninger, således at pladerne er i niveau og sidder kant mod kant. Skruehoveder skal være forsænket men ikke så meget at de er gået igennem gipspladens karton.

Grundbehandling af gipspladesamlinger omfatter først ilægning af papirstrimmel efterfulgt af yderligere 2 spartlinger. Det anbefales at fuld-spartle vægge og lofter med stort lysindfald. Vælg produkter fra Dalapro specielt udviklet til gipsplader.

Anvend derefter Dalapro Joint spartelmasse til ilægning af papirstrimmel, derved opnåes en endnu stærkere samling. Til spartling af gipspladesamlinger skal der altid anvendes papirstrim-

mel for at forstærke samlingen og forhindre at denne revner. Marco Joint Tape er speciel udarbejdet til dette anvendelsesområde. I hjørner anvendes NoCoat-produkterne med fordel. Med reparationproduktet Board Patch kan du hurtigt og enkelt reparere et hul eller andre skader i gipsvæggen.

Dalapro Premium har den smidige konsistens som kræves ved anden og tredje spartling af alle samlinger og ved fuldspartling. Dalapro Lightning Premium har god fyldningsevne og gode bearbejdningsegenskaber og er tilpasset specielt for maskinpåføring.

Læs om de nye anbefalinger i pjecen ”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen” som er udgivet af gipspladeproducenterne og Malerfagets Oplysningsråd. Pjecen kan bestilles på [dalapro.dk](http://dalapro.dk)

## Produkter specielt til overflader med gipsplader

### FÆRDIGBLANDET SPARTELMASSE

Manuel påføring	Dalapro Joint	10	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Premium	10	liter	spand
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Premium	15	liter	spand
Maskinel påføring	Dalapro Lightning Premium	15	liter	sæk

### PULVERSPARTELMASSE

Manuel påføring	Dalapro DM20	5	kg	sæk
Manuel påføring	Dalapro DM60	12,5	kg	sæk

## Test selv

Vi der producerer Dalapro har produkterne og erfaring. Tilsammen har vi ressourcerne til at udvikle nye produkter og produkttilpassede løsninger.

## Kontakt Dalapro

[www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) – Tlf.: +46 (0)19 46 34 00

# Oplev forskellen i vådrum

**Dalapro Hydro er en spartelmasse til vådrum som opfylder gældende branchekrav. Dalapro Hydro er en mellemgraderet spartelmasse, som giver maksimal vedhæftning mod underlaget samt en vandafvisende hård overflade. Spartelmassen har desuden en langtidsvirkende beskyttelse mod skimmel.**

Dalapro Hydro, der har en blåtonet sporbar farve, kan anvendes på de fleste loft- og vægoverflader i vådrum indendørs, f.eks. på beton, puds, murede vægge og vådrumsplader.

Vælg Dalapro Plus Hydro vådrumslim til opsætning af tapet eller væv i vådrum. Dalapro Plus Hydro, der også har en blåtonet sporbar farve, er en lim som er specielt tilpasset til at klare de belastninger som forekommer i våde områder indendørs.

## Test selv

Vi der producerer Dalapro har produkterne og erfaring. Tilsammen har vi ressourcerne til at udvikle nye produkter og produkttilpassede løsninger.

## Kontakt Dalapro

[www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) – Tlf.: +46 (0)19 46 34 00



**Produkter  
specielt til  
vådrum**

**FÆRDIGBLANDET SPARTELMASSE**

Manuel påføring	Dalapro Hydro	3	liter	spand
Manuel påføring	Dalapro Hydro	10	liter	spand

**LIM**

Manuel/maskinel påføring	Dalapro Plus Hydro	5	liter	spand
Manuel/maskinel påføring	Dalapro Plus Hydro	15	liter	spand

# Oplev forskellen på træværk og udendørs

Dalapro Wood Finish er en fin træspartelmasse, som er specielt udviklet til spartling på træ- og stålkonstruktioner indendørs, f.eks. karme, døre, låger og lignende overflader. Dalapro Wood Finish opfylder de højeste krav ved ru overflader. Den

gode vedhæftning, og fyldningsevne gør at den spartlede overflade giver et perfekt underlag for maling med træ- eller lakmaling. Påføres på tørre, godt bindende og rene overflader. Ubehandlet træ grundes inden spartling.

Til spartling af huller og revner i murede vægge, beton, puds og andre mineralske overflader udendørs, anvendes Dalapro Facade. Dette er en grov spartelmasse med meget høj fyldningsevne og specielt anvendelig ved reparationer på grove overflader.

Lav en grundig forbehandling af de overflader som skal spartles. Påfør på tørre, godt bindende og rene overflader. Dårligt bindende overflader skal grundmales.

## Test selv

Vi der producerer Dalapro har produkterne og erfaring. Tilsammen har vi ressourcerne til at udvikle nye produkter og produkttilpassede løsninger.

## Kontakt Dalapro

[www.dalapro.com](http://www.dalapro.com) – Tlf.: +46 (0)19 46 34 00



## Produkter specielt til træ

### FÆRDIGBLANDET SPARTELMASSE

Manuel påføring	Dalapro Wood Finish	0,2	liter	tube
Manuel påføring	Dalapro Wood Finish	0,5	liter	tube
Manuel påføring	Dalapro Wood Finish	3	liter	spand


## Produkter specielt til overflader udendørs

### FÆRDIGBLANDET SPARTELMASSE

Manuel påføring	Dalapro Facade	10	liter	spand
-----------------	----------------	----	-------	-------



# Dalapro produktguide



I det brede Dalapro-sortiment finder du altid et anvendeligt produkt afhængig af underlag, påføringsmetode og krav til overfladefinish.

## Spartling af beton, væv, tapet o.lign.

Færdigblandet spartelmasse				
Dalapro Fine	0,5	liter	tube	
Dalapro Fine	3	liter	spand	
Dalapro Medium	3	liter	spand	
Dalapro Medium	10	liter	spand	
Dalapro Max	3	liter	spand	
Dalapro Max	10	liter	spand	
Dalapro Roll	12	liter	spand	
Færdigblandet spartelmasse til påsprøjtning				
Dalapro S	15	liter	sæk	
Dalapro Airless S	15	liter	sæk	
Dalapro Lightning Medium	15	liter	spand	
Dalapro Lightning Medium	15	liter	sæk	
Dalapro Lightning Max	15	liter	spand	
Dalapro Lightning Max	15	liter	sæk	
Lim				
Dalapro Plus	5	liter	spand	
Dalapro Plus	15	liter	spand	
Tilbehør				
Dalatex CP 100 A	50	meter	rulle	

## Spartling af gipsplader

Færdigblandet spartelmasse				
Dalapro Joint	10	liter	spand	
Dalapro Premium	10	liter	spand	
Færdigblandet spartelmasse til påsprøjtning				
Dalapro Lightning Premium	15	liter	spand	
Dalapro Lightning Premium	15	liter	sæk	
Pulverspartelmasse				
Dalapro DM20	5	kg	sæk	
Dalapro DM60	12,5	kg	sæk	

## Spartling i vådrum

Færdigblandet spartelmasse				
Dalapro Hydro	3	liter	spand	
Dalapro Hydro	10	liter	spand	
Lim				
Dalapro Plus Hydro	5	liter	spand	
Dalapro Plus Hydro	15	liter	spand	

## Spartling af træ

Færdigblandet spartelmasse				
Dalapro Wood Finish	0,2	liter	tube	
Dalapro Wood Finish	0,5	liter	tube	
Dalapro Wood Finish	3	liter	spand	

## Spartling af overflader udendørs

Færdigblandet spartelmasse				
Dalapro Facade	10	liter	spand	

# Vælg Dalapro når du hurtigt og enkelt vil opnå et godt resultat

Færdigblandet spartelmasse er en svensk opfindelse og produktet Dalapro har været førende i produktudviklingen i over 50 år.

## Løsninger til dine behov

Dalapro er først og fremmest udviklet til dine krav som professionel. Dalapro findes i forskellige special-produkter, som gør at du kan finde præcis de spartelløsninger, som passer til din måde at arbejde på, og som giver dig de optimale løsninger som maler.

Med andre ord: Dalapro gør det lettere for dig at spartle.

## Bedre ergonomi

Vi som producerer Dalapro har altid dit arbejdsmiljø og ergonomi for øje. Dalapro spartelmasse gør at dit arbejde som maler lettes, og du mindsker belastningen af både ryg og skuldre. Dalapro er smidig at påføre, har god fyldningsevne og er let at slibe.

## Ledende produktudvikling

Dalapro sprøjte-spartelmasse er specielt udviklet til højtrykssprøjtning. Sprøjte-spartling er en

hurtig, arbejdsbesparende og lønsom arbejds-metode i forhold til almindelig manuel spartling. Når du vælger Dalapro får du tilgang til produkter som er ledende inden for udviklingen af sprøjte-spartelmasse.

## En høj og ensartet kvalitet

Som producent af Dalapro har vi den viden og erfaring der kræves for, at udvikle og producere spartelmasse med de gode kvalitetsegenskaber som du har brug for. Dalapro giver altid en høj og ensartet kvalitet.

## Dalapro support

Bag Dalapro står eksperter inden for spartling som du kan søge råd og vejledning hos. Dalapro Support kan kontaktes på +46 (0)19 46 34 00.

## Aktivt kvalitets- og miljøarbejde

Dalapro Spartelmasse produceres i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001. Målsætningen er at imødekomme fremtidens kvalitetskrav og at produkternes miljøpåvirkning i hele deres livscyklus skal være så lille som muligt.

Scanspac AB  
Glanshammar  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
Telefon: +46 (0)19 46 34 00  
Telefax: +46 (0)19 46 57 31  
Internet: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)  
e-post: [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)

Dalapro is a Saint-Gobain brand

# Dalapro

Experience the difference