

Opplev forskjellen

Sparkelløsninger for profesjonelle malere



Dalapro



Hvordan oppnå et perfekt resultat

- Velg sparkel basert på metode og underlag.
- Studer overflatene før du begynner arbeidet. Underlaget skal være en fast, ren og tørr overflate.

- Bruk verktøy som er egnet for arbeidet og gir et godt resultat.
- Arbeid ved riktig temperatur (helst ca 18-20°C, men ikke under 10°C) og ved riktig luftfuktighet (ca 50 %).
- Bruk anbefalt verneutstyr.

- Påfør sparkel i tynne sjikt slik at det tørker fortere.
- Bruk god tid og vær nøye med sparklingen, da blir det mindre å slippe.
- Vær nøye med etterarbeidet.
- Følg alltid produsentens anvisninger.

Sparkel tilpasset dine profesjonelle behov

Forskjellige sparkeltyper har forskjellige egenskaper. Det er råvarene som anvendes ved framstillingen og proporsjonene de blandes med som varierer. Dalapro har et bredt sparkelsortiment der du kan velge produkter ut fra underlag og dine krav til resultatet.

Uansett hvilket produkt du velger, får du et effektivt sparkel med gode egenskaper for bearbeiding. Et sparkel som fyller, fester og dekker godt på underlaget.

Dalapro er lett å slipe uten at overflaten ripes og uten at støv henger i luften. Du får optimal tid til bearbeiding før sparkelet tørker, samtidig som det gir en rask overflatetørking uten å sprekke.

Dalapro finnes for ulike bruksområder, der hver sparkeltype er utviklet for å gi best mulig nytte basert på dine behov. Her finnes sparkel tilpasset skjøtesparkling av gipsplater, andre

sparkel er beregnet for våtrom. Og det finnes produkter for ekstra grove overflater, for sparkling av metalloverflater og trearbeider.

Når du velger Dalapro, har du alltid tilgang til en jevn sparkelmasse av høyeste kvalitet og med de riktige egenskapene.

De vanligste pakningene er 10-liters og 15-liters plastspann, eller 15-liters plastsekker som er enkle å bruke og resirkulere.

Velg dine egne favoritter i Dalapro-sortimentet og opplev forskjellen.

Opplev forskjellen på sparklede overflater

Dalapro har produkter for spesielle bruksområder, men Dalapro tilbyr også sparkel utviklet for et mer variert behov.

Hull, sprekker og tapetskjøter sparkles med Dalapro Medium, som er et mediumgradert sparkel, eller Dalapro Fine, et fingradert sparkel som påføres i tynnere sjikt der det kreves et flottere resultat.



For større overflater kan du velge helsparkling med høytrykkssprøyte. Dalapro Airless S gir perfekt spraybarhet, spesielt tilpasset høytrykkssprøyter av typen airless. Vær nøye med å bruke riktig verneutstyr.

For krevende overflater anbefales alltid helsparkling, for eksempel til overflater utsatt for slepelys som skal males.

Prøv selv

Vi som framstiller Dalapro har produktene og erfaringene. Sammen har vi ressursene til å framstille nye produkter og prosjekttilpassede løsninger.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel +46 (0)19 46 34 00

**Produkter
spesielt for
betong, puss,
tapet, duk,
renovering
etc.**

FERDIGBLANDET SPARKEL

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-------|-------|
| Manuell påføring | Dalapro Fine | 0,5 | liter | tube |
| Manuell påføring | Dalapro Fine | 3 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Medium | 3 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Medium | 10 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Max | 3 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Max | 10 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Roll | 12 | liter | spann |
| Maskinell påføring | Dalapro S | 15 | liter | sekk |
| Maskinell påføring | Dalapro Airless S | 15 | liter | sekk |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | spann |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | sekk |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Max | 15 | liter | spann |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Max | 15 | liter | sekk |

LIM

| | | | | |
|----------------------------|--------------|----|-------|-------|
| Manuell/maskinell påføring | Dalapro Plus | 5 | liter | spann |
| Manuell/maskinell påføring | Dalapro Plus | 15 | liter | spann |

ØVRIGE

| | | | | |
|--------------|------------------|----|-------|-------|
| Veggkledning | Dalatex CP 100 A | 50 | meter | rulle |
|--------------|------------------|----|-------|-------|

Opplev forskjellen på vegger

Gipsplater er i dag det dominerende materialet for innervegger i boliger og kontorlokaler, etc. For disse overflatene finnes det i dag detaljerte anbefalinger som varierer avhengig av hvilke krav det stilles til sluttresultatet.



og i tak med gipsplater

Kontroller før sparkling at monteringen av gipsplatene er korrekt utført i henhold til gjeldende anvisninger, at platene ligger i nivå med hverandre og sitter kant i kant. Skruehullene skal ikke stikke opp og ikke penetrere gipsplatenes kartong.

Grunnbehandling av skjøter omfatter først festing av skjøteremse og deretter to oversparklinger. Slepelysvegg helsparkles. Velg produkter av Dalapro spesielt utviklet for gipsplater. Bruk Dalapro Joint skjøtesparkel for å feste remse – da får du også en sterk fuge. Til fuging av gipsplater brukes alltid papirremse for å forsterke fugen og forhindre sprekkdannelse. Marco Joint

Tape skjøteremse er framstilt spesielt for dette formålet. På hjørner kan du med fordel forsterke med No-Coat som hjørneforsterkning. Med reparasjonssettet Board Patch kan du rakst og enkelt reparere hull og andre skader på gipsvegger.

Dalapro Premium har den smidige konsistensen som kreves for andre og tredje oversparkling av alle skjøter, og for helsparkling.

Dalapro Lightning Premium har god fyllevne og gode egenskaper for bearbeiding og er spesielt egnet for maskinpåføring.

Gjør deg kjent med reglene i henhold til EU standard I3963.

Produkter spesielt for overflater med gipsplater

FERDIGBLANDET SPARKEL

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|-------|-------|
| Manuell påføring | Dalapro Joint | 10 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Premium | 10 | liter | spann |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | spann |
| Maskinell påføring | Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | sekk |

PULVERSPARKEL

| | | | | |
|------------------|--------------|------|----|------|
| Manuell påføring | Dalapro DM20 | 5 | kg | sekk |
| Manuell påføring | Dalapro DM60 | 12,5 | kg | sekk |

Prøv selv

Vi som framstiller Dalapro har produktene og erfaringene. Sammen har vi ressursene til å framstille nye produkter og prosjektilpassede løsninger.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel +46 (0)19 46 34 00

Opplev forskjellen i våtrom

Dalapro Hydro er et våtromssparkel som oppfyller gjeldende bransjekrav. Dalapro Hydro er mediumgradert, gir maksimal heft mot underlaget og en vannavvisende, hard overflate. Våtromssparkel har dessuten langtidsvirkende muggbeskyttelse.

Dalapro Hydro våtromssparkel, som har en blålig, sporbar signalfarge, kan brukes på de fleste tak- og veggoverflater i våtrom innendørs, f.eks. på betong, puss, murte vegger og våtromsplater.

ting av tapet eller duk for våtrom. Dalapro Plus Hydro, som også har en sporbar farge, er et lim som er spesielt egnet for å tåle belastninger i våtrom innendørs.

Velg Dalapro Plus Hydro våtromslim for oppset-

Prøv selv

Vi som framstiller Dalapro har produktene og erfaringene. Sammen har vi ressursene til å framstille nye produkter og prosjektilpassede løsninger.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel +46 (0)19 46 34 00



**Produkter
spesielt for
våtrom**

FERDIGBLANDET SPARKEL

| | | | | |
|------------------|---------------|----|-------|-------|
| Manuell påføring | Dalapro Hydro | 3 | liter | spann |
| Manuell påføring | Dalapro Hydro | 10 | liter | spann |

LIM

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|----|-------|-------|
| Manuell/maskinell påføring | Dalapro Plus Hydro | 5 | liter | spann |
| Manuell/maskinell påføring | Dalapro Plus Hydro | 15 | liter | spann |

Opplev forskjellen for trearbeider og utendørs

Dalapro Wood Finish er et fingradert sparkel for trearbeider og brukes på tre og stålkonstruksjoner innendørs, f.eks. karmen, dører, luker og lignende overflater. Dalapro Wood Finish oppfyller høyeste krav til jevn overflate. God heft, fyllevne

og bæreevne gjør at den sparklede overflaten blir et perfekt underlag for maling og lakkfarger. Påfør på tørre, stabile og rene overflater. Ubehandlet tre grunnes før sparkling.

For sparkling av hull og sprekker på murte vegger, betong, puss og andre mineraloverflater utendørs brukes Dalapro Facade. Dalapro Facade er et grovt lettsparkel med svært høy fyllevne, spesielt egnet for reparasjoner på grove underlag.

Gjør et godt forarbeide på overflatene som skal sparkles. Påfør på tørre, stabile og rene overflater. Underlag med dårlig feste skal grunnes.

Prøv selv

Vi som framstiller Dalapro har produktene og erfaringene. Sammen har vi ressursene til å framstille nye produkter og prosjektilpassede løsninger.

Ta kontakt med Dalapro

www.dalapro.se, tel +46 (0)19 46 34 00



**Produkter
spesielt for
trearbeider**

FERDIGBLANDET SPARKEL

| | | | | |
|------------------|---------------------|-----|-------|-------|
| Manuell påføring | Dalapro Wood Finish | 0,2 | liter | tube |
| Manuell påføring | Dalapro Wood Finish | 0,5 | liter | tube |
| Manuell påføring | Dalapro Wood Finish | 3 | liter | spann |

**Produkter
spesielt for
overflater utendørs**

FERDIGBLANDET SPARKEL

| | | | | |
|------------------|----------------|----|-------|-------|
| Manuell påføring | Dalapro Facade | 10 | liter | spann |
|------------------|----------------|----|-------|-------|



Dalapro produktguide

I det brede utvalget av Dalapro finner du alltid et egnet produkt avhengig av underlag og metode.

Sparkling av betong, duk, tapet etc.

| Ferdigblandet håndsparkel | | | | |
|----------------------------|-----|-------|-------|--|
| Dalapro Fine | 0,5 | liter | tube | |
| Dalapro Fine | 3 | liter | spann | |
| Dalapro Medium | 3 | liter | spann | |
| Dalapro Medium | 10 | liter | spann | |
| Dalapro Max | 3 | liter | spann | |
| Dalapro Max | 10 | liter | spann | |
| Dalapro Roll | 12 | liter | spann | |
| Ferdigblandet spraysparkel | | | | |
| Dalapro S | 15 | liter | sekk | |
| Dalapro Airless S | 15 | liter | sekk | |
| Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | spann | |
| Dalapro Lightning Medium | 15 | liter | sekk | |
| Dalapro Lightning Max | 15 | liter | spann | |
| Dalapro Lightning Max | 15 | liter | sekk | |
| Lim | | | | |
| Dalapro Plus | 5 | liter | spann | |
| Dalapro Plus | 15 | liter | spann | |
| Tilbehør | | | | |
| Dalatex CP 100 A | 50 | meter | rulle | |

Sparkling av gipsplater

| Ferdigblandet håndsparkel | | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|--|
| Dalapro Joint | 10 | liter | spann | |
| Dalapro Premium | 10 | liter | spann | |
| Ferdigblandet spraysparkel | | | | |
| Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | spann | |
| Dalapro Lightning Premium | 15 | liter | sekk | |
| Pulversparkel | | | | |
| Dalapro DM20 | 5 | kg | sekk | |
| Dalapro DM60 | 12,5 | kg | sekk | |

Sparkling i våtrom

| Ferdigblandet håndsparkel | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|--|
| Dalapro Hydro | 3 | liter | spann | |
| Dalapro Hydro | 10 | liter | spann | |
| Lim | | | | |
| Dalapro Plus Hydro | 5 | liter | spann | |
| Dalapro Plus Hydro | 15 | liter | spann | |

Sparkling av trearbeider

| Ferdigblandet håndsparkel | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-------|--|
| Dalapro Wood Finish | 0,2 | liter | tube | |
| Dalapro Wood Finish | 0,5 | liter | tube | |
| Dalapro Wood Finish | 3,0 | liter | spann | |

Sparkling på overflater utendørs

| Ferdigblandet håndsparkel | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|--|
| Dalapro Facade | 10 | liter | spann | |

Velg Dalapro for komfort og fortrefelighet

Ferdigblandet sparkel er en svensk oppfinnelse og produktet Dalapro har stått i frontlinjen for produktutviklingen i over 50 år.

Løsninger for dine behov

Dalapro ble i første rekke utviklet ut fra dine krav som yrkesmann. Dalapro finnes i ulike spesialutførelser som gjør at du kan finne akkurat de sparkelløsninger som passer din måte å arbeide på og som skaper "den riktige følelsen" for deg som maler. Med andre ord: Dalapro gjør det lettere for deg å sparkle.

Bedre ergonomi

Vi som framstiller Dalapro har hele tiden ditt arbeidsmiljø og ergonomi i tankene. Dalapro sparkel forenkler ditt arbeid som maler, og du sparer både rygg og skuldrer. Dalapro er smidig å påføre, fyller godt og er lett å slippe. Dessuten minskar transportkostnaderna.

Ledende produktutvikling

Dalapro Spraysparkel er spesielt utviklet for høytrykkssprøyting. Sparklingen er en rask, arbeidsbesparende og lønnsom arbeidsmetode

sammenlignet med håndsparkling. Når du velger Dalapro får du et produkt som leder utviklingen for sprøytesparkling.

Høy og jevn kvalitet

Som produsent av Dalapro har vi kunnskapen og erfaringen som kreves for å utvikle og framstille sparkel med gode kvalitetsegenskaper tilpasset dine behov. Dalapro holder alltid høy og jevn kvalitet.

Dalapro support

Bak Dalapro finnes eksperter på sparkel som du kan kontakte direkte med spørsmål og hjelp til problemløsning. Dalapro Support når du på telefon +46 (0)19 46 34 00.

Aktivt kvalitets- og miljøarbeid

Dalapro sparkel framstilles under ledelse av kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøledelsesystemet ISO 14001. Målsetningen er å møte framtidens kvalitetskrav og at produktenes miljøpåvirkning under hele deres livskretsløp skal være minst mulig.

Scanspac AB
Glanshammar
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
Telefon: +46 (0)19 46 34 00
Telefax: +46 (0)19 46 57 31
Internet: www.dalapro.se
e-post: info@dalapro.se

Dalapro is a Saint-Gobain brand

Dalapro

Experience the difference