FICHE TECHNIQUE

DALAPRO®
AIRLESS HYDRO

Enduit à projeter prêt à l'emploi spécial pour pièces humides.

Teinte d'identification bleue pour l'utilisation dans des pièces humides.

Surface solide avec résistance à l'eau accrue.

Très bonne adhérence.

Adapté au remplissage, au jointoiement et à la finition.

Dalapro®

Dalapro®

Experience the difference

DALAPRO® AIRLESS HYDRO

Enduit à projeter prêt à l'emploi spécial pour pièces humides.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Airless Hydro est un enduit à projeter prêt à l'emploi avec une teinte d'identification bleue, spécialement conçu pour l'utilisation dans les pièces humides en intérieur.
Dalapro Airless Hydro satisfait aux exigences pour les enduits dans les pièces humides selon les spécifications suédoises Hus Ama et offre une résistance à l'eau accrue, une adhérence particulière et une surface plus solide et plus dure, mais encore bien ponçable.

Airless Hydro est idéal pour la finition de divers supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc.
L'adhérence est aussi très bonne sur les peintures pour murs et plafonds (mates, satinées et semi-brillantes) bien fixées.

L'enduit convient également e.a. au remplissage et à la finition des plaques de plâtre, à la pose d'une bande de jointoiement en papier selon les exigences fixées dans l'EN 13963, et à la projection de fines textures décoratives.

INSTRUCTIONS

Dalapro Airless Hydro est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide.

Utiliser une machine de projection appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports propres, secs et stables. La buse recommandée pour l'application airless est 0,031" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine.
Fixez au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiement des plaques) et de 30°C maximum.
L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.
Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage.
Nous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage.
Dépoussiérez avant l'étape suivante.
Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. En cas de couches plus épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité élevé, tenez compte d'un temps de séchage plus long.
L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil.
L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.
Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex
Solvant: Eau
Matière de charge: Dolomite blanche
Granulométrie: Max. 0,3 mm
Densité: Env. 1.8 kg/l
pH: Env. 9
Couleur: Bleu clair
Epaisseur de couche max. (humide): De 0 à 3mm à la fois
Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.
Nettoyage: A l'eau
Conditionnement: Sac plastique de 15 L
Champ d'application: Intérieur / espaces humides en intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 04/09/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

SAINT-GOBAIN