

DALAPRO[®]

DESIGN

Vesipohjainen pintakäsittelytuote, joka tiivistää tasoitetut pinnat.
Antaa pyyhittävän mattapinnan.



Vinkki! Katso
ohjevideo
osoitteessa
dalapro.com

Suojaa tasoitettua pintaa tahroilta ja lialta.

Antaa pyyhittävän mattapinnan.

Helppo levittää telalla tai paineruiskulla.

Kuivuu nopeasti.



DALAPRO® DESIGN TOPCOAT

Vesipohjainen tiiviste tasoitetuille pinnoille.

TUOTETIEDOT

Dalapro Design TopCoat on vesipohjainen pintakäsittelytuote, joka vahvistaa tasoitettua pinnasta kestävämmän iskuille, naarmuille ja kosteudelle. Levityksen jälkeen tasoite säilyttää rustiikkisen ulkonäkönsä ja korostaa mahdolliset väriaihtelut.

KÄYTTÖ

Käytetään yhdessä Dalapro Designin kanssa ja vain kuivissa sisätiloissa.

TYÖNKULKU

Valmistelut: Poista pöly käsiteltävältä pinnalta. Suojaa lattia, lattialistat, oviverhous ja mahdolliset kattolistat.

Vaihe 1: Levitä Dalapro Design TopCoat vaahtomuovitelalla tai lyhytkarvaisella telalla sileäksi ja ohueksi kerrokseksi. Poista mahdolliset valumat nopeasti rievulla. Muuten ne saattavat jäädä näkyviin valmiilla pinnalla. Anna kuivua.

Vaihe 2: Toista käsittely, kunnes saavutat halutun lopputuloksen. Vaatii normaalisti kaksi käsittelyä. Jos haluat vahvemman pinnan ja kiiltävän ulkonäön, voit levittää toisen kerroksen Dalapro TopCoatia.

Dalapro TopCoat voidaan levittää myös paineruiskulla. Silloin sitä ohennetaan lisäämällä 1 dl vettä 5 dl:ään Dalapro TopCoatia. Suositeltava etäisyys seinästä: 30–40 cm. Varmista hyvä ruiskutuskuvio ennen aloittamista.

KUIVUMISAIKA

2-3 tuntia. 20 °C:ssä ja 50 % suhteellisessa ilmankosteudessa. Korkeammassa lämpötilassa ja alhaisemmassa ilmankosteudessa kuivumisaika lyhenee. Alhaisempi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät kuivusaikaa.

LEVITYSLÄMPÖTILA

Sekä materiaalin että alustan lämpötilan on oltava +10 °C – +25 °C.

MATERIAALIMENEKKI

Noin 8 neliötä per litra.

PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET

Puhdista työkalut vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Varastoi pimeässä ja pakkaselta suojattuna (ei saa altistua auringonvalolle). Avaamatonta pakkausta voidaan varastoida 12 kuukautta. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Liutotin: Vesi

Viskositeetti: Kevyesti tiksotrooppinen

Ohentaminen: Voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä

pH: 7–8

Paino: 1 kilo per litra

Väri: Läpinäkyvä

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: 1 litra



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Viimeksi muutettu 06.8.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Kemivägen 7

SE-705 97 Glanshammar

+46 (0)19-46 34 00

dalapro.com

info@dalapro.com