

DALAPRO[®]

DESIGN

Efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän pinnan.
Useimmille pinnoille sisätiloissa.



Valkoinen efektitasoite, joka antaa betonimaisen seinäpinnan.

Käytä valkoista tasoitetta sellaisenaan tai sekoita halutun värin kanssa saadaksesi seinän, jossa on väri vaihteluja.

Sopii aiemmin maalatuille, tapetoituille tai epätasaisille seinille, jotka tarvitsevat uudistusta.

Levitetään käsin lastalla.



DALAPRO[®] DESIGN WHITE MIX

Efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän pinnan.

TUOTETIEDOT

Dalapro Design White Mix on käyttövalmis ja helposti työstettävä tasoite. Käytetään valkoisena seinien uudistamiseen tai pohjana, johon haluttu väri sekoitetaan. Dalapro Design on saatavana myös valmiiksi sekoitettuihin väreihin Calm Green ja Concrete Grey, katso erillinen tuoteseloste.

KÄYTTÖ

Dalapro Designia voidaan käyttää yleisimmille pinnoille: maalatut kangastapetit, rapatut pinnat, kipsilevy- ja betoniseinät. Vanha tapetti on pohjamaalattava ennen tasoitteen levittämistä kuplien välttämiseksi. Ruuhkaisissa tiloissa ulkokuulmiin on asennettava kulmasuojat ennen tasoitusta. Dalapro Design täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖVAIHEET

Valitse efektitasoitteeseen sekoitettava väri maalikauppihallasi.

Dalapro Design on helppo levittää ja jakaa tasaisesti pinnalle. Tasoite kutistuu minimaalisesti ja tarttuu erittäin hyvä alustaan.

Valmistelut: Varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita eikä niissä ole pölyä ja irtahiukkasia. Huokoiset tai voimakkaasti imevät alustat on pohjustettava. Peitä lattia, lattialistat, oviverhous ja mahdolliset kattolistat ja käytä reunoissa maalarinteippiä.

Kaikki värilliset tuotteet on sekoitettava ennen käyttöä. Jos kannessa ja ämpärin reunoilla on väripastaa, on tärkeää sekoittaa erityisen huolellisesti, myös ämpärin pohjasta, jotta kaikki pigmentit sekoittuvat tasoitteeseen.

HUOM! Sävyerojen välttämiseksi: Käytä pakkauksia, joissa on sama eränumero.

Mieti, millaisen efektin haluat seinälle. Lyhyet vedot lastalla tekevät värisiirtymistä hienovaraisempia. Pidemmät vedot antavat rustiikkisen ja hieman karkeamman ilmeen.

Vaihe 1: Levitä Dalapro Designia lastalla noin 1–1,5 mm kerros. Anna kuivua 24 tuntia.

Vaihe 2: Tasoita reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla. Vältä vahingoittamista pintaa. Hio tarvittaessa pyörivällä liikkeellä hiomapaperilla, jonka karheus on 180–240.

Vaihe 3: Levitä toinen tasoitekerros ohuena 0,2–0,5 mm rappaustasoituksena. Teet nyt viimeistelyn seinälle, joten muista työstää tasoite haluttuun lopputulokseen (katso Vaihe 1). Levitä paksumpi kerros, jos haluat tummemman efektin. Anna kuivua 12 tuntia.

Vaihe 4: Tasoita reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla tai käytä hiomakiveä ja hio pyörivin liikkein. Se auttaa korostamaan sävyeroja. Poista pöly hiomisen jälkeen.

Vaihe 5: Tiiviin ja helppohoitaisemman pinnan saamiseksi sinetöi pinta TopCoatilla. Levitä vähintään kaksi kerrosta Top Coatia vaahtomuovitelalla tai lyhytkarvaisella telalla. Kuivumisaika n. 2–3 tuntia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu mm. alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Suositeltu kuivumisaika ensimmäiselle kerrokselle on 24 tuntia ja toiselle kerrokselle 12 tuntia.

MATERIAALIMENEKKI

Menekki riippuu alustasta. Laske noin 1,5 litraa tasoitetta neliömetrille ensimmäiselle tasoitukselle ja noin 0,5 litraa neliömetrille toiselle tasoitukselle.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen. Täysin tyhjätkä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu pakkaus tulee sulkea hyvin ja sisältö tulisi käyttää 1–2 viikon kuluessa. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: noin 9

Väri: Valkoinen

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: 10 litran ämpäri, jossa 9 litraa tasoitetta.

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjän on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 27.3.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com