

DALAPRO[®]

DESIGN

Masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową, efektywną powierzchnię. Do większości podłoży we wnętrzach budynków.



Biała masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową powierzchnię ściany.

Należy używać w postaci białej masy szpachlowej lub jako bazy do zmieszania z dowolnym kolorem, aby uzyskać ścianę z efektem zróżnicowanych odcieni.

Idealna do wcześniej pomalowanych, tapetowanych lub nierównych ścian, które trzeba odświeżyć.

Do nakładania ręcznego za pomocą szpachli.

DALAPRO[®] DESIGN WHITE MIX

Masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową, efektowną powierzchnię.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Design White Mix jest gotową do użycia i łatwą w pracy masą szpachlową. Używana jest jako biała masa szpachlowa do odnawiania ścian lub jako baza do zmieszania z dowolnym kolorem. Masa Dalapro Design dostępna jest również w formie gotowej do użycia w kolorach Calm Green i Concrete Grey, patrz oddzielna karta produktu.

ZASTOSOWANIE

Dalapro Design może być używana na najczęściej występujących podłożach: na malowanych tkaninach, powierzchniach otynkowanych oraz ścianach gipsowych i betonowych. Stare tapety należy zagruntować, aby uniknąć powstawania pęcherzy podczas szpachlowania.

W pomieszczeniach, gdzie przebywa dużo ludzi, zewnętrzne narożniki powinny być wyposażone w ostony narożne, które należy zamontować przed szpachlowaniem. Dalapro Design spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 15824. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.

ORGANIZACJA PRACY

Należy wybrać kolor w sklepie z farbami, zostanie wymieszany z masą szpachlową Design. Dalapro Design jest łatwa do nakładania i równomiernego rozprowadzania na powierzchni. Masa szpachlowa kurczy się minimalnie i charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Przygotowania: Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie były czyste, pozbawione pyłu i pojedynczych cząstek. Porowate lub intensywnie wchłaniające podłoża trzeba zagruntować. Należy zakryć podłogę, listwy podłogowe, futryny drzwi i ewentualnie listwy sufitowe i użyć taśmy maskującej na krawędziach. Wszystkie zabarwione produkty, należy wymieszać przed użyciem. Jeśli na pokrywie i górnej części wiadra znajduje się pasta do zmiany koloru, ważne jest jej dokładne wymieszanie, nawet na dnie wiadra, aby wszystkie pigmenty zostały wymieszane z masą szpachlową.

UWAGA! Aby uniknąć różnic koloru: Należy wykorzystać opakowania o tym samym numerze partii.

Trzeba się zastanowić, jaki efekt chce się uzyskać na ścianie. Krótkie pociągnięcia szpachlą zapewniają delikatniejsze odcienie. Długie pociągnięcia nadają bardziej rustykalny i nieco szorstki wygląd.

Etap 1: Należy nakładać Dalapro Design za pomocą szpachli warstwami o grubości około 1–1,5 mm. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Etap 2: Należy zeszkrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności. Trzeba unikać zniszczenia powierzchni. W razie potrzeby szlifować okrężnymi ruchami papierem ściernym o wielkości

ziarna 180–240.

Etap 3: Należy drugą warstwę masy szpachlowej jako cienką warstwę chroniącą przed zarysowaniami 0,2–0,5 mm. Teraz należy wykonać ostateczne wykończenie ściany, więc trzeba dostosować wykończenie do pożądanego efektu końcowego (patrz Etap 1). Jeśli chce się uzyskać ciemniejszy efekt, trzeba nałożyć grubszą warstwę. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godziny.

Etap 4: Należy zeszkrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności lub użyć bloku szlifierskiego i szlifować okrężnymi ruchami. Pomaga to wydobyć różnice niuansów odcieni. Po szlifowaniu należy usunąć pył.

Etap 5: Aby zabezpieczyć powierzchnię i uzyskać powierzchnię łatwiejszą w konserwacji, należy ją zabezpieczyć za pomocą TopCoat. Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy TopCoat za pomocą wałka z gumy piankowej lub wałka do lakieru z krótkim włosiem. Czas schnięcia wynosi około 2–3 godzin.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności. Zalecany czas schnięcia wynosi 24 godziny dla pierwszej warstwy i 12 godzin dla drugiej warstwy.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Zużycie uzależnione jest od rodzaju podłoża. Należy obliczyć około 1,5 litra masy szpachlowej na metr kwadratowy do pierwszego szpachlowania i około 0,5 litra na metr kwadratowy do drugiego szpachlowania.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otwarte opakowanie należy dobrze zamknąć, a zawartość zużyć w ciągu 1–2 tygodni. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm

pH: ok. 9

Kolor: biały

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: 10-litrowe wiadro z 9 litrami masy szpachlowej



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2020-03-27

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Kemivägen 7

SE-705 97 Glanshammar

+46 (0)19-46 34 00

dalapro.com

info@dalapro.com