

# DALAPRO<sup>®</sup> HYDRO ADHESIVE

Seinäliima erityisesti märkätiloihin.



Vesiohenteinen tärkkelysliima enintään 0,6 mm lasikuitukudosten ja polyesterilasikuitu- tai kudostaustaisten vinyylitapettien kiinnittämiseen.

Sopii seinä- ja kattopinnoille sisätiloissa

Sopii uudisrakennus- ja korjauskohteisiin; kipsille ja betonille

Liima levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä

## DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Seinäliima erityisesti märkätiloihin.

### TUOTETIEDOT

Dalapro Hydro Adhesive on valkoinen ammattilaatuinen märkätilaliima. Vesiohenteinen tärkkelysliima enintään 0,6 mm lasikuitukudosten ja polyesterilasikuitu- tai kudostaustaisten vinyyli- tai papertapettien kiinnittämiseen. Sopii useimmille alustoille uudisrakennus- ja korjauskohteissa sisätiloissa.

### KÄYTTÖ

Liima täyttää Ruotsin tapettialan ammattijärjestön vaatimukset koskien kosteiden tilojen liimoja.

### TYÖNKULKU

Liimaus tehdään puhdistetuille, kuiville ja hyvin sidotuille pinnoille yli +5 °C lämpötilassa. Aiemmin maalatut pinnat pestään ja mattahiotaan. Käytä telaa, tai sivellintä tai ruiskua.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Noin 0,2 litraa/m<sup>2</sup>.

### PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET

Poista liimajäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Liimajäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Liima on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on annettu osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** PVAc-tärkkelys

**Liutin:** Vesi

**Tiheys:** Noin 1030 kg/m<sup>3</sup>

**Kuiva-ainepitoisuus:** 29 %

**Väri:** Valkoinen

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Muovisanko 5 ja 12 litraa



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Viimeksi muutettu 6.8.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)