

DALAPRO[®] HYDRO ADHESIVE

Klej do ścian przeznaczony przede wszystkim do wilgotnych pomieszczeń.



Wodorozcieńczalny klej skrobiowy do przyklejania tkanin z włókna szklanego, tapet winylowych z włóknem poliestrowym lub spodem z tkaniny o grubości do 0,6 mm.

Przeznaczony do powierzchni ściennych i sufitowych we wnętrzach budynków

Dostosowany do nowych i remontowanych obiektów; gips i beton

Klej nakłada się za pomocą wałka, spryskiwacza lub pędzla.

DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Klej do ścian przeznaczony przede wszystkim do wilgotnych pomieszczeń

INFORMACJA O PRODUKCIE

Dalapro Hydro Adhesive jest biały klejem o profesjonalnej jakości do pomieszczeń wilgotnych. Wodorozcieńczalny klej skrobiowy do przyklejania tkanin z włókna szklanego, tapet winylowych z włóknem poliestrowym lub spodem z tkaniny o grubości do 0,6 mm. Dostosowany do większości podłoży przy okazji nowej budowy lub remontu we wnętrzach budynków.

STOSOWANIE

Klej spełnia wymogi szwedzkiej branży produkcji tapet dla klejów stosowanych w pomieszczeniach mokrych.

PRZEBIEG PRACY

Klejenie powinno odbywać się na czystych, suchych i dobrze przyklejonych powierzchniach w temperaturze nie niższej niż +5°C. Wcześniej pomalowane powierzchnie należy umyć i zmatowić przez zeszlifowanie. Należy używać wałka, pędzla lub spryskiwacza.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Okolo 0,2 litra/m².

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej kleju z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałości kleju nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

PRZECHOWYWANIE

Klej jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: skrobia PVAc

Rozpuszczalnik: woda

Gęstość: Okolo 1030 kg/m³

Zawartość substancji suchej: 29 %

Kolor: biały

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 5 i 12 litrów



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com.

Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2019-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com