

TUOTETIEDOT 

NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

DALAPRO[®]

MAX PLUS

Joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu käsitasoite korkealla täyttökyyllä.



Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.

Valmiiksi sekoitettu harmaa käsitasoite erittäin korkealla täyttökyyllä.

Osa- ja ylitasoitukseen useimmilla alustoilla.

Minimoi kuplimisvaaran imemättömillä pinnoilla.

Antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa.

Joutsenmerkitty.

Dalapro[®]

DALAPRO[®] MAX PLUS

Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä käsitasoite.

TUOTETIEDOT

Dalapro Max Plus on valmiiksi sekoitettu käsitasoite erinomaisella täyttökyyllä. Uusi koostumus tekee tasoitteesta helpon hioa ja puhdistaa. Erittäin vähäinen kuplimisvaara imemättömillä pinnoilla. Sopii seinien ja kattojen osa- ja ylitasoitukseen uudisrakennuksissa tai korjauskohteissa. Harmaa. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Tasoite sopii useimmille alustoille ja antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitettujen pintojen on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitteeseen käytettyjä työvälineitä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitteeseen ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,35 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 3 ja 10 litraa



Dalapro Max Plus 10 litraa on pakattu muovista valmistettuun purkkiin, joka on 100-prosenttisesti kierrätettävä ja sisältää vähintään 90 prosenttia uusiomuovia.



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 07.6.2021

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com