

# DALAPRO<sup>®</sup>

# NOVA

Valmiiksi sekoitettu, helposti työstettävä käsitasoite yleiskäyttöön. Seinille ja katoille.



Valmiiksi sekoitettu, harmaa, helposti työstettävä yleistasoite.

Hyvä täyttökyky.

Tasainen koostumus, joka helpottaa työtä.

Sopii kipsilevyjen saumatasoitukseen.

Joutsenmerkitty.

## DALAPRO<sup>®</sup> NOVA

**Valmiiksi sekoitettu, helposti työstettävä käsitasoite yleiskäyttöön. Seinille ja katoille.**

### TUOTETIEDOT

Dalapro Nova on valmiiksi sekoitettu yleistasoite. Tällä käsitasoitteella on hyvä täyttökky ja sen tasainen koostumus tekee siitä helposti työstettävän. Sopii osa- ja ylitasoitukseen sekä saumatasoitukseen. Tasoite sopii useimmille uudisrakennuksissa ja korjauskohteissa käytettäville alustoille. Harmaa. Joutsenmerkitty.

### KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

### TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 150–180. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.  
Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

### PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutotin:** Vesi

**Täyteaine:** Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,2 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Harmaa

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Putkilo 200 ml ja 400 ml. Purkki 0,5 litraa, muovisanko 3 litraa ja 10 litraa



Dalapro Nova 3 litraa ja 10 litraa on pakattu kierrätettävään sankoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjää on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Viimeksi muutettu 15.08.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)