

DALAPRO[®] HYDRO ADHESIVE

Colle blanche prête à l'emploi, spécialement conçue pour les pièces humides.



Extrêmement approprié pour les pièces humides.

Pouvoir adhésif extrêmement élevé.

Idéal pour les revêtements plus lourds.

Temps ouvert long.

Application manuelle, rouleau ou airless.



DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Colle blanche prête à l'emploi, spécialement conçue pour les pièces humides.

DESCRIPTION

Dalapro Hydro Adhesive est une colle murale blanche professionnelle, prête à l'emploi, spécialement conçue pour une utilisation dans des pièces humides.

Dalapro Hydro Adhesive possède un long temps d'ouverture et apporte un confort de travail, un meilleur rendement, des corrections aisées...

Dalapro Hydro Adhesive est idéal pour coller des revêtements plus lourds dans des pièces humides tels que la fibre de verre épaisse, les revêtements en vinyle avec dos en polyester jusqu'à 0,6 mm, etc.

Dalapro Hydro Adhesive dispose d'un pouvoir adhésif élevé ainsi qu'un bon "tack" ou premier pouvoir adhésif.

INSTRUCTIONS

Le produit est prêt à l'emploi et peut être appliqué directement à partir des seaux rectangulaires pratiques. Aucun prémélange ou dilution n'est requis.

La colle peut être appliquée à la main (rouleau, pinceau) ou à la machine (airless).

Le support doit être plan, porteur, sec en permanence, propre (propre, dégraissé, sans poussière, ...) et normalement absorbant. Sur des supports farinants et absorbants d'abord appliquer un fixateur. Sur des supports fermés, non absorbants, poncez ou appliquez un primer. La température du support, de l'environnement et de la colle pendant l'application et le

séchage doit être d'au minimum +5°C et maximum +30°C. L'humidité relative sera au maximum de 80% et est même de préférence inférieure à 65%.

Utilisez uniquement des outils propres pour éviter que la colle ne se détériore.

Après la pose du revêtement, essuyez immédiatement et délicatement les traces de colle avec un chiffon doux et de l'eau propre et froide.

Respectez toujours les indications du fabricant lors de la pose du revêtement mural.

Refermez bien le seau après usage et nettoyez immédiatement tous les outils à l'eau chaude.

CONSOMMATION

Env. 0.2 litre/m².

SECHAGE

Le temps de séchage dépend du support, du type de revêtement, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation de la pièce. Assurez une bonne ventilation et prenez des mesures si l'humidité est trop élevée.

CONSERVATION

La colle est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Protégez du gel et de l'ensoleillement direct.

DECHETS ET RECYCLAGE

Eliminez un maximum de colle avant de nettoyer les outils à l'eau. Ne pas déverser les résidus de colle dans l'évier mais apporter au service environnement local. Videz complètement l'emballage avant de recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: PVAc / amidon

Solvant: eau

Poids spécifique: env. 1.03 kg/l

pH: env. 7-8

Couleur: blanche

Inflammabilité: Pas de propagation de feu, non inflammable

Nettoyage: à l'eau

Conditionnement: seaux plastique de 5 l et 12 l

Usage: intérieur/pièces humides à l'intérieur

NORMES

Le produit satisfait aux exigences posées aux colles par l'association professionnelle suédoise pour le revêtement mural STB (Sveriges Tapetindustries Branschråd).

Les normes ISO 9001 et ISO 14001 sont respectées pendant la production.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 04/11/2019.