

# DALAPRO<sup>®</sup>

# WOOD FINISH PLUS

Valmiiksi sekoitettu käsitasoite erityisesti puupinnoille.



Valkoinen, hienojakoinen käsitasoite puupinnoille.

Karmien, ovien, luukkujen jne. tasoittamiseen sisätiloissa.

Hyvä tarttuvuus ja täyttävyys.

Antaa erinomaisen pohjan puupintojen käsittelyyn ja kiiltäväpintaisille maaleille.

## DALAPRO<sup>®</sup> WOOD FINISH PLUS

**Valmiiksi sekoitettu käsitasoite erityisesti puupinnoille.**

### TUOTETIEDOT

Dalapro Wood Finish Plus on käyttövalmis, erittäin hienorakenteinen valkoinen käsitasoite puupinnoille. Käytä tuotetta sisätiloissa ovien, luukkujen tai muiden vastaavien pintojen tasoittamiseen. Hyvän tartuntakyvyn, kestävyys ja täyttävyyden ansiosta tasoitettu pinta toimii erinomaisena pohjana puupintojen käsittelyyn ja kiiltäväpintaisille maaleille. Valkoinen väri.

### KÄYTTÖ

Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

### TYÖNKULKU

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 0,5 mm kerrospaksuudella: noin 0,5 litra/neliometri.

### PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutotin:** Vesi

**Täyteaine:** Valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,03 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Valkoinen

**Sytyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Putkilo 200 ml ja 400 ml. Muovisanko 3 l



Dalapro Wood Finish Plus 3 litraa on pakattu kierrätettävään sankoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjällä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com). Viimeksi muutettu 06.04.2026

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)