

DALAPRO[®]

WOOD FINISH PLUS

Gotowa do użycia masa szpachlowa do drewna.



Biła, drobnoziarnista masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego, do drewna.

Do szpachlowania framug, drzwi, drzwi w szafkach itp. we wnętrzach pomieszczeń.

Dobra przyczepność i zdolność wypełniania.

Zapewnia doskonałe podłoże do malowania stolarki i lakierów.

DALAPRO[®] WOOD FINISH PLUS

Gotowa do użycia masa szpachlowa do drewna.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Wood Finish Plus jest drobnoziarnistą masą szpachlową do nanoszenia ręcznego. Należy używać produktu do szpachlowania framug, drzwi, drzwi w szafkach i tym podobnych powierzchni w pomieszczeniach. Dobra przyczepność, zdolność wypełniania i wytrzymałość sprawiają, że wygładzona powierzchnia jest doskonałym podłożem do malowania stolarki i lakierów. Kolor biały.

ZASTOSOWANIE

Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą EN 15824 i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 100–120. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szerokie o grubości warstwy 0,5 mm: około 0,5 litr/metr kwadratowy.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostatej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nietowarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: Biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,03 mm

pH: około 9

Kolor: biały

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: tuby 0,2 l i 0,4 l. Wiadro z tworzywa sztucznego 3 litry.



Dalapro Wood Finish Plus 3 l pakowany jest w przystosowane do recyklingu wiadro wykonane w większości z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2026-04-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com