

CALM
GREEN

CONCRETE
GREY

DALAPRO[®]

DESIGN

Värillinen efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän seinäpinnan.
Useimmille pinnoille sisätiloissa.



Katso
ohjevideo
osoitteessa
dalapro.com

Värillinen, valmiiksi sekoitettu tasoite, jota käytetään päällystepintana.

Antaa betonimaisen pinnan väri vaihteluilla.

Sopii aiemmin maalatuille, tapetoituille tai epätasaisille seinille,
jotka tarvitsevat uudistusta.

Levitetään käsin lastalla.



DALAPRO® DESIGN

Efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän pinnan.

TUOTETIEDOT

Dalapro Design on pigmentoitu, valmiiksi sekoitettu ja helposti työstettävä tasoiite sisäkäyttöön, joka antaa elävän pinnan ainutlaatuisilla väri vaihteluilla. Saatavana sävyinä Calm Green, Concrete Grey ja valkoinen. Valkoinen tasoiite on sekoitepohja, johon voidaan sekoittaa haluttuun värisävyyn. Katso erillinen Dalapro Design White Mixin tuoteseloste.

KÄYTTÖ

Dalapro Designia voidaan käyttää yleisimmille pinnoille: maalatut kangastapetit, rapatut pinnat, kipsilevy- ja betoniseinät. Vanha tapetti on pohjamaalattava ennen tasoiitteen levittämistä kuplien välttämiseksi. Ruuhkaisissa tiloissa ulkokulmiin on asennettava kulmasuojat ennen tasoiitusta. Dalapro Design täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖVAIHEET

Dalapro Design on helppo levittää ja jakaa tasaisesti pinnalle. Tasoiite kutistuu minimaalisesti ja tarttuu erittäin hyvin alustaan.

Valmistelut: Varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita eikä niissä ole pölyä ja irtahiukkasia. Huokoiset tai voimakkaasti imevät alustat on pohjustettava. Peitä lattia, lattialistat, oviverhous ja mahdolliset kattolistat ja käytä reunoissa maalarinteippiä. Tarvittaessa: Sekoita tasoiitetta niin, että sekoittumaton pigmentti sekoittuu hyvin ennen tasoiittamista. **HUOM!** Sävyerojen välttämiseksi: Käytä pakkauksia, joissa on sama eränumero.

Mieti, millaisen efektin haluat seinälle. Lyhyet vedot lastalla tekevät värisiirtymistä hienovaraisempia. Pidemmät vedot antavat rustiikkisen ja hieman karkeamman ilmeen.

Vaihe 1: Levitä Dalapro Designia lastalla noin 1–1,5 mm kerros. Anna kuivua 24 tuntia.

Vaihe 2: Tasoiite reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla. Vältä vahingoittamista pintaa. Hio tarvittaessa pyörivällä liikkeellä hiomapaperilla, jonka karkeus on 180–240.

Vaihe 3: Levitä toinen tasoiitekerros ohuena 0,2–0,5 mm rappaustasoiituksena. Teet nyt viimeistelyn seinälle, joten

muista työstää tasoiite haluttuun lopputulokseen (katso Vaihe 1). Levitä paksumpi kerros, jos haluat tummemman efektin. Anna kuivua 12 tuntia.

Vaihe 4: Tasoiite reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla tai käytä hiomakiveä ja hio pyörivin liikkein. Se auttaa korostamaan sävyeroja. Poista pöly hiomisen jälkeen.

Vaihe 5: Tiiviin ja helppohoitaisemman pinnan saamiseksi sinetöi pinta TopCoatilla. Levitä vähintään kaksi kerrosta Top Coatia vaahtomuovitelalla tai lyhytkarvaisella telalla. Kuivumisaika n. 2-3 tuntia.



KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu mm. alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Suositeltu kuivumisaika ensimmäiselle kerrokselle on 24 tuntia ja toiselle kerrokselle 12 tuntia.

MATERIAALIMENEKKI

Menekki riippuu alustasta. Laske noin 1,5 litraa tasoiitetta neliömetrille ensimmäiselle tasoiitukselle ja noin 0,5 litraa neliömetrille toiselle tasoiitukselle.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoiitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoiitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoiite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu pakkaus tulee sulkea hyvin ja sisältö tulisi käyttää 1–2 viikon kuluessa. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: noin 9

Väri: Harmaa tai vihreä

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: 10 litran ämpäri, jossa 9 litraa tasoiitetta.

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjän on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 27.3.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com