


DALAPRO[®]

ROLL PREMIUM

Tijdbesparende rolplamuur voor witte afwerklagen



Nieuwe formule met extra vulkracht

Tijdbesparend

Minder arbeidsintensief


Zeer smeuïge lichtgewicht plamuur

Fijne, witte eindafwerking

Zeer gemakkelijk aan te brengen, af te messen en te schuren

Minder rondzwevend stof bij schuren

Ecolabel



DALAPRO® ROLL PREMIUM - NEW FORMULA

Tijdbesparende rolplamuur voor witte afwerklagen

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Roll Premium is een witte kant-en-klare rolplamuur met ecolabel voor toepassing op de meeste courante ondergronden binnenshuis.

Roll premium is ideaal voor het uitvlakken van diverse ondergronden zoals gipsplaat, bestaande gipspleisters en plamuren, enz... Roll Premium is als afwerklaag ideaal te combineren met de nog beter vullende Dalapro Roll Max. Dalapro Roll Premium kan ook op goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn) worden aangebracht. Deze plamuur wordt op wanden én plafonds toegepast als afwerklaag. Roll Premium kan ook handmatig of machinaal worden verwerkt.

Met Dalapro rolplamuren wint u niet alleen tijd, u spaart met deze ergonomische plamuurmethode ook uw lichaam want polsen, armen, schouders en rug worden minder belast.

INSTRUCTIES

Het product is gebruiksklaar en kan rechtstreeks gerold worden uit de handige, rechthoekige emmers. Vooraf mengen is niet nodig. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Met een geschikte facaderol (rol met rechte kanten, 18cm breed, haarlengte ca 20mm) + verlengsteel aanbrenge op schone, droge en stabiele ondergronden.

Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victor.com. Last amended 12/10/2018

De rol vooraf goed verzadigen met plamuur. We raden steeds het gebruik van een verlengsteel aan om ergonomischer en sneller te kunnen werken. Afmetten met een breed spackmes of met uw gebruikelijke plamuurgegereedschappen. Na het plamuren de rol -met de plamuur nog aan- luchtdicht verpakken voor hergebruik. De rol enkel uitspoelen als u ze pas na enkele weken opnieuw zou gebruiken

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m²/mm laagdikte

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPEN TIJD

De open tijd hangt ook af van bovenstaande factoren. Laat de vers aangebrachte plamuur iets aantrekken alvorens af te messen. Dit geeft betere vulkracht en minder schuurwerk doordat u al direct strakker kunt afmetten.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recyclen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,15 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.2 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: wit

Vulvermogen: van 0 tot 3mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer van 12 l

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.

