

CALM
GREEN

CONCRETE
GREY

DALAPRO[®]

DESIGN

Zabarwiona masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową, efektowną powierzchnię.
Do większości podłóży we wnętrzach budynków.

Patrz film
instruktażowy
na stronach
dalapro.com



Zabarwiona, gotowa do użycia masa szpachlowa używana do powierzchni końcowej.

Zapewnia ściany przypominające beton ze zróżnicowaniem odcieni.

Idealna do wcześniej pomalowanych, tapetowanych lub nierównych ścian,
które trzeba odświeżyć.

Do nakładania ręcznego za pomocą szpachli.

CALM
GREENCONCRETE
GREY**Dalapro**[®]

Experience the difference

DALAPRO[®] DESIGN

Masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową, efektowną powierzchnię.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Design jest gotową do użycia i łatwą w pracy masą szpachlową do wykorzystania we wnętrzach budynków, która zapewnia efektowną powierzchnię z unikalnymi zmianami kolorów. Dostępna w kolorach Calm Green, Concrete Grey oraz białym. Biała masa szpachlowa jest bazą, którą można mieszać z dowolnym kolorem. Patrz osobna karta produktu Dalapro Design White Mix.

ZASTOSOWANIE

Dalapro Design może być używana na najczęściej występujących podłożach: na malowanych tkaninach, powierzchniach otynkowanych oraz ścianach gipsowych i betonowych. Stare tapety należy zagruntować, aby uniknąć powstawania pęcherzy podczas szpachlowania. W pomieszczeniach, gdzie przebywa dużo ludzi, zewnętrzne narożniki powinny być wyposażone w ostony narożne, które należy zamontować przed szpachlowaniem. Dalapro Design spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 15824. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.

ORGANIZACJA PRACY

Dalapro Design jest łatwa do nakładania i równomiernego rozprowadzania na powierzchni. Masa szpachlowa kurczy się minimalnie i charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Przygotowania: Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie były czyste, pozbawione pyłu i pojedynczych cząstek. Porowate lub intensywnie wchłaniające podłoża trzeba zagruntować. Należy zakryć podłogę, listwy podłogowe, futryny drzwi i ewentualnie listwy sufitowe i użyć taśmy maskującej na krawędziach. W razie potrzeby: Wymieszać masę szpachlową, aby niewymieszany pigment przed szpachlowaniem dobrze się wymieszał. **UWAGA!** Aby uniknąć różnic koloru: Należy wykorzystać opakowania o tym samym numerze partii. Trzeba się zastanowić, jaki efekt chce się uzyskać na ścianie. Krótkie pociągnięcia szpachlą zapewniają delikatniejsze odcienie. Długie pociągnięcia nadają bardziej rustykalny i nieco szorstki wygląd.

Etap 1: Należy nakładać Dalapro Design za pomocą szpachli warstwami o grubości około 1–1,5 mm. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Etap 2: Należy zeszkrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności. Trzeba unikać zniszczenia powierzchni. W razie potrzeby szlifować okrężnymi ruchami papierem ściernym o wielkości ziarna 180–240.

Etap 3: Nałożyć drugą warstwę masy szpachlowej jako cienką warstwę chroniącą przed zarysowaniami 0,2–0,5 mm. Teraz należy wykonać ostateczne wykończenie ściany, więc trzeba dostosować wykończenie do pożądanego efektu końcowego (patrz Etap 1). Jeśli chce się uzyskać ciemniejszy efekt, trzeba nałożyć grubszą warstwę. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godziny.

Etap 4: Należy zeszkrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności lub użyć bloku szlifierskiego i szlifować okrężnymi ruchami. Pomaga to wydobyć różnice niuansów odcieni. Po szlifowaniu należy usunąć pył.

Etap 5: Aby zabezpieczyć powierzchnię i uzyskać powierzchnię łatwiejszą w konserwacji, należy ją zabezpieczyć za pomocą TopCoat. Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy TopCoat za pomocą wałka z gumy piankowej lub wałka do lakieru z krótkim włosiem. Czas schnięcia wynosi około 2-3 godzin.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności. Zalecany czas schnięcia wynosi 24 godziny dla pierwszej warstwy i 12 godzin dla drugiej warstwy.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Zużycie uzależnione jest od rodzaju podłoża. Należy obliczyć około 1,5 litra masy szpachlowej na metr kwadratowy do pierwszego szpachlowania i około 0,5 litra na metr kwadratowy do drugiego szpachlowania.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otwarte opakowanie należy dobrze zamknąć, a zawartość zużyć w ciągu 1–2 tygodni. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm

pH: ok. 9

Kolor: szary lub zielony

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: 10-litrowe wiadro z 9 litrami masy szpachlowej

Karta produktu została opublikowana wyjątkowo w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2020-03-27

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

