

DALAPRO

LIGHTNING FACADE

Gotowa do użycia masa szpachlowa do nanoszenia natryskowego do wypełnień wewnątrz budynków i na zewnątrz.



Szara masa szpachlowa do wypełnień na mineralnych podłożach.

Dostosowana do użycia we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń.

Łatwa w użyciu.

DALAPRO® LIGHTNING FACADE

Gotowa do użycia masa szpachlowa do nanoszenia natryskowego do wypełnień wewnątrz budynków i na zewnątrz.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Lightning Facade jest gotową do użycia masą szpachlową do nanoszenia natryskowego do wypełnień na ścianach i sufitach wewnątrz budynków i na zewnątrz na mineralnych podłożach. Szara.

ZASTOSOWANIE

Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą EN 15824 i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować za pomocą pistoletu natryskowego na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +10°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 100–120. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szerokie o grubości warstwy 1 mm: około 1 litr/metr kwadratowy.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm

pH: około 9

Kolor: szary

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: worek z tworzywa sztucznego 15 litrów



Karta produktu została opublikowana wyjątkowo w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2020-02-08

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com